



LABTRONIK

ZGRZEWARKI ELEKTROOPOROWE

GRUPA WEBA Sp. z o.o.
ul. Krańcowa 24
61-037 Poznań
tel. +48 61 815 86 00
www.weba.com.pl



ZK 90 PRO



ZK 160 PRO



ZK 315 PRO



ZK 400 PRO



Zdjęcia poglądowe – czytnik nie wchodzi w skład zestawu

indeks	opis produktu	cena katalogowa netto	grupa rabatowa
09-10-0000-53	Zgrzewarka elektrooporowa ZK 90 PRO	3 890,00 zł	C
09-10-0000-54	Zgrzewarka elektrooporowa ZK 160 PRO	4 990,00 zł	C
09-10-0000-55	Zgrzewarka elektrooporowa ZK 315 PRO	5 690,00 zł	C
09-10-0000-56	Zgrzewarka elektrooporowa ZK 400 PRO	6 290,00 zł	C
09-10-0000-57	Czytnik kodów kreskowych do zgrzewarek ECO i PRO	590,00 zł	C



Parametry techniczne

TYP	ZK90PRO	ZK160PRO	ZK315PRO	ZK400PRO
Maksymalny zakres roboczy	125mm*	160mm*	355mm*	400mm*
Maks. moc pobierana (W)	1500	2000	2600	3300
Zalecany agregat (kW)	3	3,5	4,8	6
Napięcie zasilania	230 V ±15%	230 V ±15%	230 V ±15%	230 V ±15%
Częstotliwość napięcia zasilania	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Napięcie zgrzewania	8-48 V	8-48 V	8-48 V	8-48 V
Nastawa automatyczna (kod kreskowy ręcznie)	TAK	TAK	TAK	TAK
Nastawa automatyczna (kod kreskowy czytnikiem)	TAK	TAK	TAK	TAK
Nastawa manualna	TAK	TAK	TAK	TAK
Możliwość zgrzywania danych na pamięć przenośną (pendrive)	TAK	TAK	TAK	TAK
Pojemność pamięci zgrzewów	4000	4000	4000	4000
Oprogramowanie do generowania protokołów zgrzewania	TAK (do pobrania)	TAK (do pobrania)	TAK (do pobrania)	TAK (do pobrania)
Wyświetlacz alfanumeryczny 4 wiersze po 20 znaków	TAK	TAK	TAK	TAK
Podgląd parametrów zasilania (napięcie, częstotliwość) na ekranie zgrzewarki	TAK	TAK	TAK	TAK
Przegląd historii wykonanych zgrzewów na ekranie zgrzewarki	TAK	TAK	TAK	TAK
Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych operatora, lokalizacji i opisu zgrzewu	TAK	TAK	TAK	TAK
Ręczne wpisywanie współrzędnych GPS zgrzewu, odczytanych z zewnętrznego odbiornika	TAK	TAK	TAK	TAK
Wbudowany odbiornik GPS do automatycznego zapisu współrzędnych GPS zgrzewu	opcja	opcja	opcja	opcja
Długość przewodu zasilania (m)	3	3	3	3
Długość przewodu grzewczego (m)	3	3	3	3
Wymiary (mm)	470 x 365 x 190	470 x 365 x 190	470 x 365 x 190	470 x 365 x 190
Stopień ochrony	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Klasa ochronności	I	I	I	I
Waga (kg)	16	19,8	22	27
Gwarancja (miesiące)	24	24	24	24

* Podana maksymalna średnica zgrzewania jest wartością przybliżoną.

Zależnie od typu oraz producenta elektroizolacji może być niższa lub wyższa.